

## SM 57-2



Kompaktowe i trwałe przecinarki SM 57-2 są idealnym partnerem do wykonywania całodziennych prac przy przecinaniu nawierzchni.

Dzięki dużej mocy silnika umożliwiają cięcie do głębokości 120 mm i zapewniają szybki, a przez to ekonomiczny postęp prac.

### Szczegóły techniczne

- ▶ Ustawienie głębokości cięcia na skali
- ▶ Zbiornik na wodę
- ▶ Zabezpieczenie przed rozpryskiem wody
- ▶ Szybkie przestawianie z użyciem podnóżka
- ▶ Wlot powietrza umieszczony nad zbiornikiem na wodę poza strefą zapylenia

**Dane techniczne SM 57-2**

Typ		SM 57-2	SM 57-2 Hd
Ciężar z pustymi zbiornikami	kg	65	65
Ciężar zgodnie z CECE	kg	70	70
Średnica tarczy tnącej	mm	350	350
Średnica otworu tarczy	mm	25,4	25,4
Maks. głębokość cięcia	mm	120	120
Ilość obrotów tarczy	1/min	3.150	3.150
Producent silnika / typ		Robin EH 25 D	Honda GX 270
Rodzaj silnika		4-suw, benzynowy	4-suw, benzynowy
Maks. moc silnika	kW (KM)	6,3 (8,5)	6,0 (8,2)
Moc silnika przy obrotach roboczych	kW (KM)	4,7 (6,4) przy 3 600 obr./min	5,1 (7,0) przy 3 600 obr./min
Posuw		manualny	manualny

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

**Wyposażenie techniczne SM 57-2**

Skala głębokości cięcia

Zbiornik na wodę – 8 l.

Zabezpieczenie przed rozpryskiem wody

Szybkie przestawianie za pomocą podnóżka

Zraszacz wody

Możliwość przenoszenia za pomocą rękojeści sterującej lub uchwytów

Wlot powietrza nad zbiornikiem na wodę poza strefą zapylenia

Tarcze tnące nie należą do wyposażenia fabrycznego.