

SM 62-2

Przecinarka SM 62-2 znajduje wszechstronne zastosowanie w niewielkim i średnim zakresie prac przy przecinaniu nawierzchni asfaltowych i betonowych do głębokości 145 mm. Mocny silnik i wyważona konstrukcja zapewniają jej optymalne wykorzystanie. Przyczynia się do tego m.in. wał wyrównawczy silnika eliminujący wibracje i zmniejszający zużycie tarczy. Ponadto SM 62-2 seryjnie wyposażona jest w opuszczane ramię do ustalania głębokości cięcia. Silnik zachowuje zawsze pozycję poziomą. Stałe położenie środka ciężkości maszyny zapewnia odpowiedni docisk tarczy tnącej. Skutkuje to spokojnym posuwem oraz zwiększeniem trwałości sprzętu i oszczędnością tarczy. Zalety przynoszące konkretne korzyści.

Szczegóły techniczne

- ▶ Ustawienie głębokości cięcia na skali
- ▶ Dźwignia do szybkiego przestawiania głębokości cięcia
- ▶ Zbiornik na wodę
- ▶ Złączka do podłączenia węża z wodą
- ▶ Zabezpieczenie przed rozpryskiem wody
- ▶ Ustawialna rękkość prowadząca
- ▶ Składany uchwyt transportowy
- ▶ Przystawianie za pomocą rękkości lub uchwytu
- ▶ Wlot powietrza umieszczony nad zbiornikiem na wodę poza strefą zapylenia

Dane techniczne SM 62-2

Typ		SM 62-2
Ciężar z pustymi zbiornikami	kg	70
Ciężar zgodnie z CECE	kg	85
Średnica tarczy tnącej	mm	400
Średnica otworu tarczy	mm	25,4
Maks. głębokość cięcia	mm	145
Ilość obrotów tarczy	1/min	2.830
Producent silnika / typ		Robin EH 34D
Rodzaj silnika		4-suw, benzynowy
Maks. moc silnika	kW (KM)	8,1 (11,0)
Moc silnika przy obrotach roboczych	kW (KM)	5,9 (8,1) przy 3 600 obr./min
Posuw		manualny

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

Die technische Ausstattung des SM 62-2

Skala głębokości cięcia
Zbiornik na wodę – 25 l.
Złączka do zewnętrznego źródła wody
Zabezpieczenie przed rozpryskiem wody
Szybkie przestawianie za pomocą dźwigni
Zraszacz wody
Ustawialna rękojeść sterowania
Składany uchwyt transportowy
Możliwość przenoszenia za pomocą rękojeści lub uchwytów
Wał wyrównawczy silnika
Uchwyt do podłączenia haka dźwigowego
Wlot powietrza nad zbiornikiem na wodę poza strefą zapylenia

Tarcze tnące nie należą do wyposażenia fabrycznego.